

Campo Dati Utenti	Valori CSV Accettati per il Campo, ed Esempi	Note sul Campo
<b>Do Not Import</b>	Nessun valore	È possibile utilizzare questo campo per saltare (skip) la colonna nel file csv
<b>Username</b>	Stringa o numero (Esempio: john.smith)	Questo campo non è case-sensitive.  Un file CSV non può includere sia questo campo che il campo <i>User ID</i> oppure <i>UUID</i> , in tal caso la procedura di import genererà un errore.  È possibile utilizzare questo campo per modificare gli username dei profili utente via CSV. Ulteriori informazioni sono disponibili nella riga <i>New Username</i> di questa tabella.
<b>First Name</b>	Stringa (Esempio: John)	
<b>Last Name</b>	Stringa (Esempio: Smith)	
<b>Email</b>	È accettata la maggior parte degli indirizzi email (Esempio: john.smith@example.com)	Massimo 45 caratteri prima del carattere "@"  Massimo 45 caratteri dopo il carattere "@"
<b>New Password</b>	Stringa (Esempio: aptSvTrWIY452L6)	Le password qui specificate devono rispettare il criterio di complessità definito nell'area <i>Configurazione</i> della piattaforma.  Il sistema genererà automaticamente una password nel caso in cui non sia definita per l'utente al momento della creazione.  Un file CSV non può includere sia questo campo che il campo <i>Hashed Password</i> , in tal caso la procedura di import genererà un errore.
<b>New Username for Existing User</b>	Stringa o numero (Esempio: john.smith)	Questo campo non è case-sensitive.  Questo campo può essere utilizzato per modificare lo username del profilo utente via CSV. Mappare la colonna del file CSV con lo username che si desidera modificare nei campi <i>Username</i> o <i>User ID</i> , e mappare la colonna del file CSV con il nuovo username nel campo <i>New Username</i> .
<b>Force Password Change</b>	0/1  no/yes  false/true	Forzare l'utente a modificare la password al login successivo = 1, yes, true  Non forzare l'utente a modificare la password al login successivo = 0, no, false

<b>Language</b>	Esempio: English	<p>Deve corrispondere al nome della lingua come definito in piattaforma. L'elenco completo è disponibile nella sezione <i>Configurazione</i> o nel menu <i>Gestione Lingue</i> (colonna <i>Codice</i>).</p> <p>Questo campo non è case-sensitive.</p>
<b>Timezone</b>	Regione/Locale	<p>Deve corrispondere al nome del fuso orario definito in piattaforma (solo il nome senza GMT +XX:XX). L'elenco completo è disponibile nell'area <i>Configurazione</i>, nella tab <i>Data e Ora</i>.</p> <p>Ad esempio, Gerusalemme deve essere identificata come "Asia/Jerusalem", mentre Praga come "Europe/Prague".</p> <p>Questo campo non è case-sensitive.</p>
<b>Date Format</b>	YYYY-MM-DD DD-MM-YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD	Questo campo non è case-sensitive.
<b>Active</b>	0/1	<p>Utente attivo = 1, yes, true</p> <p>Utente non attivo = 0, no, false</p>
<b>Expire On</b>	YYYY-MM-DD DD-MM-YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD	
<b>Password Hash</b>	Stringa	<p>La password deve essere pre-criptata con l'algoritmo Blowfish a 13 passaggi.</p> <p>Lo stesso CSV non può contenere sia questo campo sia il campo <i>Password</i>, in tal caso la procedura di import genererà un errore.</p>
<b>Is Manager</b>	no/yes	Quando il valore di questo campo è <i>Yes</i> , l'utente è creato come manager e può gestire i membri del suo team.

<b>Level</b>	user poweruser superadmin	<p>“user” = l’account è di tipo Utente</p> <p>“poweruser” = l’account è di tipo Power User</p> <p>“superadmin” = l’account è di tipo Superadmin</p> <p>Questo campo non è case-sensitive</p>
<b>Power User Profile</b>	Nome di un Profilo Power User esistente, come stringa	
<b>Branch</b>	Nome di un ramo esistente, come stringa.	<p>Questo campo è case-sensitive.</p> <p>Attenzione, non è possibile aggiungere un utente a più di un ramo con questo tipo di importazione.</p>
<b>Branch-Code</b>	Codice di un ramo esistente, come stringa	<p>Questo campo è case-sensitive.</p> <p>Non è possibile aggiungere un utente a più di un ramo con questo tipo di importazione.</p>
<b>Branch Name Path</b>	Esempio: “Root/ParentBranch1/ChildBranch1”	<p>Questo campo è case-sensitive.</p> <p>Rappresenta il percorso (path) completo dei rami a cui l’utente deve essere aggiunto; i rami non esistenti saranno creati automaticamente. È necessario indicare il percorso completo anche quando si crea un sotto-ramo di un ramo esistente, diverso dal ramo principale (root).</p> <p>Attenzione: quando si specifica questo campo, è necessario specificare il campo <i>Branch Code Path</i> e i codici del ramo associati ai nomi specificati.</p>
<b>Branch Code Path</b>	Esempio: “R/PB1/CB2”	<p>Questo campo è case-sensitive.</p> <p>Rappresenta il percorso (path) completo dei rami a cui l’utente deve essere aggiunto; i rami non esistenti verranno creati automaticamente. È necessario indicare il percorso completo anche quando si crea un sotto-ramo di un ramo esistente, diverso dal ramo principale (root).</p> <p>Attenzione: quando si specifica questo campo, è necessario specificare il campo <i>Branch Name Path</i> e i nomi del ramo associati ai codici specificati.</p>

<b>Manager</b>	Username del manager a cui si vuole assegnare l'utente	Questo campo non è case-sensitive.  Rappresenta il campo <i>Manager Diretto</i> nella gestione delle tipologie di manager. Se si modifica il nome del manager diretto, si può utilizzare questo campo per importare lo username del manager dell'utente.
----------------	--	--